



## KARTA CHARAKTERYSTYKI RALLYE BLACK PAINT

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RALLYE BLACK PAINT

Numer produktu RF0172C

Uwagi do rejestracji REACH This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Farba.

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca A Holts Car Care Product  
Holt Lloyd International Ltd  
Barton Dock Road  
Stretford  
Manchester  
M32 0YQ - England, UK  
+44 (0) 161 866 4800  
FAX +44 (0) 161 866 4854  
www.holtsauto.com

Oboba kontaktowa Contact Email address: info@holtsauto.com

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL  
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D -  
+49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours  
Tel: 020 7358 9167

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszanki

##### Klasyfikacja

Zagrożenia fizyczne Aerosol 1 - H222, H229

Zagrożenia dla zdrowia Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Zagrożenia dla środowiska Nie sklasyfikowane.

Klasyfikacja (67/548/EWG) or Xi;R36. F+;R12. R66,R67.  
(1999/45/WE)

#### 2.2. Elementy oznakowania

## RALLYE BLACK PAINT

### Piktogram



### Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
 H319 Działa drażniąco na oczy.  
 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.  
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
 P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.  
 P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
 P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.  
 P264 Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu.  
 P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  
 P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
 P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  
 P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
 P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  
 P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
 P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
 P405 Przechowywać pod zamknięciem.  
 P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F  
 P102 Chronić przed dziećmi.  
 P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Zawiera

ACETON, OCTAN BUTYLU, BUTAN-1-OL, BUTAN-2-ON

### 2.3. Inne zagrożenia

#### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszanki

<b>ETER DIMETYLOWY</b>		<b>30-60%</b>
Numer CAS: 115-10-6	Numer WE: 204-065-8	
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Gas 1 - H220	F+;R12	
Press. Gas		

**RALLYE BLACK PAINT**

<b>ACETON</b>		<b>10-30%</b>
Numer CAS: 67-64-1		Numer WE: 200-662-2
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 Xi;R36 R66 R67	
Eye Irrit. 2 - H319		
STOT SE 3 - H336		
<b>BUTANE</b>		<b>5-10%</b>
Numer CAS: 106-97-8		Numer WE: 203-448-7
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Gas 1 - H220	F+;R12	
Press. Gas		
<b>OCTAN BUTYLU</b>		<b>5-10%</b>
Numer CAS: 123-86-4		Numer WE: 204-658-1
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Liq. 3 - H226	R10 R66 R67	
STOT SE 3 - H336		
<b>OCTAN 2-METOKSY-1-METYLOETYLU</b>		<b>5-10%</b>
Numer CAS: 108-65-6		Numer WE: 203-603-9
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Liq. 3 - H226	R10 Xi;R36	
<b>PROPAN</b>		<b>5-10%</b>
Numer CAS: 74-98-6		Numer WE: 200-827-9
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Gas 1 - H220	F+;R12	
Press. Gas		
<b>BUTAN-2-ON</b>		<b>1-5%</b>
Numer CAS: 78-93-3		Numer WE: 201-159-0
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>	
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 Xi;R36 R66 R67	
Eye Irrit. 2 - H319		
STOT SE 3 - H336		

**RALLYE BLACK PAINT**

<b>BUTAN-1-OL</b>	<b>1-5%</b>
Numer CAS: 71-36-3	Numer WE: 200-751-6

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>
Flam. Liq. 3 - H226	R10 Xn;R22 Xi;R37/38,R41 R67
Skin Irrit. 2 - H315	
Eye Dam. 1 - H318	
Acute Tox. 4 - H302	
STOT SE 3 - H335, H336	

<b>KSYLEN</b>	<b>1-5%</b>
Numer CAS: 1330-20-7	Numer WE: 215-535-7

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)</b>
Flam. Liq. 3 - H226	R10 Xn;R20/21 Xi;R38
Skin Irrit. 2 - H315	
Acute Tox. 4 - H312	
Acute Tox. 4 - H332	

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określić zagrożenia jest przedstawiony w sekcji 16.

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

<b>Wdychanie</b>	Natychmiast przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanej osobie ciepło i spokój. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
<b>Połknięcie</b>	Dokładnie wypłukać usta wodą. Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło i odpoczynek w pozycji umożliwiającej oddychanie. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów.
<b>Kontakt ze skórą</b>	Przenieść osobę poszkodowaną z dala od źródła zanieczyszczenia. Zasięgnąć porady medycznej jeśli dyskomfort się utrzymuje.
<b>Kontakt z oczami</b>	Przenieść osobę poszkodowaną z dala od źródła zanieczyszczenia. Usunąć szkła kontaktowe i otworzyć szeroko powieki. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć porady medycznej.

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia****4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym****SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

**Odpowiednie środki gaśnicze** Używać środków gaśniczych odpowiednich dla palących się materiałów w najbliższym otoczeniu.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

**Szczególne zagrożenia** Z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia pojemniki mogą gwałtownie pękać lub wybuchać przy podgrzaniu.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

**Działania ochronne podczas gaszenia pożaru** Przenieść pojemniki ze strefy pożaru, jeśli można to zrobić bez ryzyka.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

## RALLYE BLACK PAINT

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

**Metody usuwania skażenia** W stosownych przypadkach nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice, okulary ochronne/osłonę twarzy, maskę oddechową, buty, odzież lub fartuch. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu. Palenie, iskry, płomienie lub inne źródła zapłonu są zakazane w pobliżu wycieku. Zapewnić odpowiednią wentylację.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

#### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

**Środki ostrożności podczas stosowania** Przechowywać z dala od ciepła, isker i otwartego ognia. Unikać rozlewania. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów. Stosować zatwierdzoną maskę oddechową, jeśli zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne poziomy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

**Klasa składowania** Przechowywanie odpowiednie dla łatwopalnych gazów sprężonych.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

#### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Najwyższe dopuszczalne stężenia

##### **ETER DIMETYLOWY**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 1000 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS

##### **ACETON**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 600 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 1800 mg/m<sup>3</sup>

##### **BUTANE**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): 1900 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): 3000 mg/m<sup>3</sup>

##### **OCTAN BUTYLU**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 200 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 950 mg/m<sup>3</sup>

##### **OCTAN 2-METOKSY-1-METYLOETYLU**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 260 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 520 mg/m<sup>3</sup>

##### **PROPAN**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): 1800 mg/m<sup>3</sup>

##### **BUTAN-2-ON**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 200 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 850 mg/m<sup>3</sup>

##### **BUTAN-1-OL**

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 50 mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 150 mg/m<sup>3</sup>

##### **KSYLEN**

## RALLYE BLACK PAINT

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS, WEL 50 ppm(Sk) 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk), mg/m<sup>3</sup>

Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS, WEL 100 ppm(Sk) 441 mg/m<sup>3</sup>(Sk), mg/m<sup>3</sup>

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.

WEL = Workplace Exposure Limit.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Sprzęt ochronny



#### Ochrona oczu/twarzy

Następujące środki ochrony powinny być noszone: Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami.

#### Ochrona rąk

Nieprzepuszczalne rękawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny być noszone jeśli ocena ryzyka wskazuje, że kontakt ze skórą jest możliwy. EN374 Zaleca się, by rękawice były wykonane z następującego materiału: Guma (naturalna, lateks).

#### Pozostała ochrona skóry i ciała

Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu z cieczą oraz powtarzanego i długotrwałego kontaktu z parami.

#### Środki higieny

Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i wizytą w toalecie. Niezwłocznie zdjąć odzież, która została zanieczyszczona. Stosować odpowiedni krem, by zapobiegać wysuszeniu skóry. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie palić w miejscu pracy.

#### Ochrona dróg oddechowych

Brak szczególnych zaleceń. Ochrona dróg oddechowych może być wymagana, jeśli wystąpi nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

### SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd	Aerozol.
Kolor	Czarny.
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy.
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości	Dolna granica wybuchowości: 1.6% Górna granica wybuchowości: 18.6%
Gęstość względna	~0.748 @ °C
Temperatura samozapłonu	235°C

#### 9.2. Inne informacje PL

Lotność	91.9%
Lotne związki organiczne	Produkt zawiera maksymalnie 687.5 g/litre LZO.

### SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

#### 10.1. Reaktywność

#### 10.2. Stabilność chemiczna

#### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

#### 10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać Unikać ciepła, ognia i innych źródeł zapłonu. Unikać kontaktu z kwasami i alkaliami.

## RALLYE BLACK PAINT

### 10.5. Materiały niezgodne

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

**Niebezpieczne produkty rozkładu** Produkty rozkładu termicznego lub spalania mogą zawierać następujące substancje: Produkty rozkładu termicznego lub spalania mogą zawierać następujące substancje: Gryzący dum lub opary. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenek węgla (CO).

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

##### Toksyczność ostra – droga pokarmowa

ATE droga pokarmowa 20 000,0  
(mg/kg)

##### Toksyczność ostra – przez skórę

ATE przez skórę (mg/kg) 110 000,0

##### Toksyczność ostra – przez wdychanie

ATE przez wdychanie (gazy ppmV) 450 000,0

ATE przez wdychanie pary (mg/l) 1 100,0

ATE przez wdychanie (pył/mgła mg/l) 150,0

**Wdychanie** Pary mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy i nudności. Nadmierne stosowanie tego produktu w pomieszczeniach z nieodpowiednią wentylacją może skutkować nagromadzeniem się szkodliwych oparów. Może powodować podrażnienie oczu i układu oddechowego. Objawy następujące po nadmiernej ekspozycji mogą być następujące: Ból głowy.

**Spożycie** Nie przewiduje się szkodliwych skutków w przypadku ilości, które mogą być spożyte przypadkowo.

**Kontakt ze skórą** Długotrwały lub częsty kontakt może powodować zaczerwienienie i podrażnienie.

**Kontakt z oczami** Działa drażniąco na oczy. Powtarzane narażenie może powodować przewlekłe podrażnienie oczu.

**Drogi wnikania** Przez wdychanie Kontakt ze skórą i/lub oczami

### SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

**Ekotoksyczność** Nie uważany za niebezpieczny dla środowiska. Składniki produktu nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska. Jednakże duże i częste wycieki mogą mieć niebezpieczne skutki dla środowiska.

#### 12.1. Toksyczność

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

#### 12.4. Mobilność w glebie

#### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

#### 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

## RALLYE BLACK PAINT

**Metody usuwania odpadów** Odpady przekazywać licencjonowanemu zakładowi unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymogami lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Puste opakowania nie mogą być dziurawione ani palone ze względu na ryzyko wybuchu.

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

#### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID)	1950
Numer UN (IMDG)	1950
Numer UN (ICAO)	1950
Numer UN (ADN)	1950

#### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR/RID)	AEROSOLS
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)	AEROSOLS
Prawidłowa nazwa przewozowa (ICAO)	AEROSOLS
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)	AEROSOLS

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa ADR/RID	2.1
kod klasyfikacyjny ADR/RID	5F
Etykiety ADR/RID	2.1
Klasa IMDG	2.1
Klasa/dział ICAO	2.1
Klasa ADN	2.1

#### Etykiety transportowe



#### 14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania	None
IMDG grupa pakowania	None
ADN grupa pakowania	None
ICAO grupa pakowania	None

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Substancja niebezpieczna dla środowiska/zanieczyszczająca morze  
Nie.

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

EmS	F-D, S-U
-----	----------

## RALLYE BLACK PAINT

Kategoria transportu ADR	2
Kod ograniczeń przewozu przez tunele	(D)

### 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC	Nie dotyczy.
--	--------------

### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy krajowe	The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).
Przepisy UE	Dyrektywa Substancji Niebezpiecznych 67/548/EWG. Dyrektywa dotycząca Preparatów Niebezpiecznych 1999/45/WE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi zmianami).
Udzielenie zezwoleń (Tytuł VII rozporządzenia 1907/2006)	Nie znane są konkretne zezwolenia dla tego produktu.
Ograniczenia (Tytuł VII rozporządzenia 1907/2006)	Brak znanych ograniczeń dotyczących tego produktu.
Klasyfikacja zagrożeń dla wód	WGK 1

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

### SEKCJA 16: Inne informacje

Data aktualizacji	2015-08-24
Wersja	1
Data poprzedniego wydania	13/08/2013
Numer Karty charakterystyki	14294
Pełne brzmienie zwrotów R	R10 Produkt łatwopalny. R11 Produkt wysoce łatwopalny. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R15 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. R17 Samorzutnie zapala się w powietrzu. R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R36 Działa drażniąco na oczy. R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. R38 Działa drażniąco na skórę. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

## RALLYE BLACK PAINT

<b>Pełne brzmienie zwrotów H</b>	H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.
	H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
	H226 Łatwopalna ciecz i pary.
	H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
	H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
	H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
	H315 Działa drażniąco na skórę.
	H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
	H319 Działa drażniąco na oczy.
	H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
	H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
	H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Niniejsze informacje odnoszą się wyłącznie do tego produktu i mogą nie być odpowiednie dla tego produktu w połączeniu z innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy oraz są stosowne i rzetelne w dniu wydania. Jednakże nie udziela się gwarancji co do precyzyjności, rzetelności czy kompletności informacji. Odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.