



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : SynPower™ XL-III C3 0W30

Produktkode : 907858

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motor, gir- & smøreolje.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR  
kontaktperson

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : SDS@valvolineglobal.com

Foretaket : Valvoline Oil AS  
Industrivn 27B, NO-2020 Skedsmokorset  
Norge

Telefon : Phone: +47 64 83 52 00, Web: www.valvoline.no

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22  
59 13 00



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves.

##### Tilleggsmerking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208 Inneholder C14-16-18 Alkyl phenol.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

#### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnumme | Klassifisering | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|              |                                                       |                |                          |

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

|                                                                                                      |                                                                      |                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| destillater (petroleum),<br>hydrogenbehandlede tunge parafin-;<br>baseolje -uspesifisert             | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 30 - < 50 |
| Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert                                                                    | 68037-01-4<br>500-183-1<br>01-2119486452-34-<br>xxxx                 | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 20 - < 30 |
| smøreoljer (petroleum), C20-50,<br>hydrogenbehandlede nøytral<br>oljebaserte; baseolje -uspesifisert | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| destillater (petroleum),<br>solventavvoksede tunge parafin-;<br>baseolje -uspesifisert               | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| parafinoljer (petroleum), katalytisk<br>avvoksede tunge; baseolje -<br>uspesifisert                  | 64742-70-7<br>265-174-4<br>649-477-00-2                              | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| destillater (petroleum),<br>solventavvoksede lette parafin-;<br>baseolje -uspesifisert               | 64742-56-9<br>265-159-2<br>649-469-00-9                              | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                               | Ikke tildelt<br>931-468-2<br>01-2119498288-19-<br>xxxx               | Skin Sens. 1B;<br>H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Lever) | >= 0,1 - < 1 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

- |                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : | Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                                                                  |
| Ved hudkontakt | : | Hvis på huden, skyll grundig med vann.                                                                                                                                 |
| Ved øyekontakt | : | Fjern kontaktlinser.<br>Beskytt uskaded øye.<br>Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.                                                               |
| Ved svelging   | : | Hold luftveien åpent.<br>Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                                                                                                                            |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : | Symptomer forårsaket av en allergisk reaksjon kan være<br>umiddelbare, men kan også være forsinket opptil flere timer<br>ettereksponering. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                                                                                                |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med<br>førstehjelp.<br>Behandles symptomatisk. |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

- |                         |   |                                                                               |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | : | Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkemikalier eller<br>karbondioksid. |
| Uegnede slokkingsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                     |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Farlige brennbare produkter | : | karbondioksid og karbonmonoksid |
|-----------------------------|---|---------------------------------|

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- |                                                    |   |                                                     |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for<br>brannslukkingsmannskaper | : | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.  
Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de  
lokale forholdene og miljø omgivelsene.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.  
Bruk eget verneutstyr.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør  
relevante myndigheter informeres.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i  
anvendelsesområdet.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Generell industriell hygienep praksis.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter  
de teknologiske sikkerhetsstandardene.

Råd angående samlagring : Intet stoff spesielt å nevne.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                     | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer  | Grunnlag            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje - uspesifisert             | 64742-54-7 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-87-1 | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-86-0 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -                            | 64742-65-0 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

|                                                                                   |            |                       |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------------------|
| uspesifisert                                                                      |            | GV (Damp)             | 50 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3  | FOR-2011-12-06-1358 |
| parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje - uspesifisert     | 64742-70-7 | GV (Damp)             | 50 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3  | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje - uspesifisert | 64742-56-9 | GV (Damp)             | 50 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3  | FOR-2011-12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller  
Håndvern :  
Materiale : neopren, nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : >= 240 min  
hansketykkelse : >= 0,35 mm  
Direktiv : Utstyret skal være i samsvar med EN 374

Bemerkning : De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken.

Hud- og kroppsvern : Vernedrakt  
Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : væske                                 |
| Farge                                                 | : ravfarget                             |
| Lukt                                                  | : oljeaktig                             |
| Luktterskel                                           | : Ingen data tilgjengelig               |
| Flytepunkt                                            | : < -45 °C                              |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : Ingen data tilgjengelig               |
| Antennelighet                                         | : Ingen data tilgjengelig               |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig               |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig               |
| Flammepunkt                                           | : 230 °C<br>Metode: Cleveland åpen kopp |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ingen data tilgjengelig               |
| pH-verdi                                              | : Ikke anvendbar                        |
| Viskositet                                            |                                         |
| Viskositet, dynamisk                                  | : < 6.200 mPa.s (-35 °C)                |
| Viskositet, kinematisk                                | : 65 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)         |
| Løselighet(er)                                        |                                         |
| Vannløselighet                                        | : uoppløselig                           |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : Ingen data tilgjengelig               |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : Ingen data tilgjengelig               |
| Damptrykk                                             | : Ingen data tilgjengelig               |
| Relativ tetthet                                       | : Ingen data tilgjengelig               |
| Tetthet                                               | : 0,844 g/cm <sup>3</sup> . (15 °C)     |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Relativ dampetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ingen data tilgjengelig

Selvtenning : Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Ingen farer som spesielt bør nevnes.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : overdreven varme

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

### Komponenter:

#### **Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:**

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                  |
| Akutt toksisitet ved innånding | : LC50 (Rotte): > 5,2 mg/l<br>Eksponeeringstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: støv/yr<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen |
| Akutt giftighet på hud         | : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden                                                   |

#### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                      |
| Akutt toksisitet ved innånding | : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l<br>Eksponeeringstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: støv/yr<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen<br>Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen. |
| Akutt giftighet på hud         | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg<br>Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.                                                                                                                                   |

#### **destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Akutt oral giftighet   | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg |
| Akutt giftighet på hud | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg |

#### **parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:**

|                        |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet   | : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen<br>Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning. |
| Akutt giftighet på hud | : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg                                                                                                                                                                              |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden  
Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.

### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,53 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen  
Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### C14-16-18 Alkyl phenol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen  
Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

### destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

Arter : Kanin

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

C14-16-18 Alkyl phenol:

Metode : OECD Test-retningslinje 431

Resultat : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:

Arter : Kanin

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

Arter : Kanin

Resultat : Ingen øyeirritasjon

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

Arter : Kanin

Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

C14-16-18 Alkyl phenol:

Arter : Kanin



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

**Resultat** : **Svakt, forbigående irritasjon**

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Komponenter:

##### Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Prøvetype | : | Maksimeringstest                    |
| Arter     | : | Marsvin                             |
| Vurdering | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |
| Metode    | : | OECD Test-retningslinje 406         |

##### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Prøvetype | : | Buehler Test                        |
| Arter     | : | Marsvin                             |
| Vurdering | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |

##### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Prøvetype | : | Buehler Test                        |
| Arter     | : | Marsvin                             |
| Vurdering | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |
| Metode    | : | OECD Test-retningslinje 406         |

##### C14-16-18 Alkyl phenol:

|           |   |                                                       |
|-----------|---|-------------------------------------------------------|
| Prøvetype | : | Lokal lymfenodeprøve                                  |
| Arter     | : | Mus                                                   |
| Vurdering | : | Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B. |
| Metode    | : | OECD Test-retningslinje 429                           |

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Komponenter:

##### Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:

|                         |   |                                                             |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Amesprøve<br>Test system: Salmonella typhimurium |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------|



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

### C14-16-18 Alkyl phenol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Komponenter:**

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|            |   |                                                                                                     |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målorganer | : | Lever                                                                                               |
| Vurdering  | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse, kategori 2. |

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Komponenter:**

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:**

|| Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:**

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)  
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på  
nivåer på 0,1% eller høyere.

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|                                                                                    |   |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LL50 (Fisk): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t                 |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | EL50 (Alger): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t                |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Fisk                                      |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Virvelløse sjødyr                         |

#### **Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:**

|                                                                |   |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : | LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: halv-statisk prøve<br>Testemne: WAF                                |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202 |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : EL50 ( <i>Scenedesmus capricornutum</i> (ferskvannsalge)): > 1.000 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201 |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : NOELR: 125 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: <i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)<br>Prøvetype: halv-statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 211                                |

## smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : LL50 ( <i>Pimephales promelas</i> (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 203<br>Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : EL50 ( <i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202                                                             |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : NOEL ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønn alge)): >= 100 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201                     |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : NOELR: >= 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 14 d<br>Arter: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueørret)                                                                                                                                      |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : NOEL: 10 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: <i>Daphnia</i> (vannloppe)<br>Testemne: WAF                                                                                                                                           |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Metode: **OECD Test-retningslinje 211**

## destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-, baseolje -uspesifisert:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : <b>LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): &gt; 100 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>96 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 203</b>                                           |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : <b>EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): &gt; 10.000 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>48 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 202</b>                                                |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : <b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): &gt;= 100 mg/l</b><br>Sluttpunkt: <b>Veksthemmende</b><br>Eksponeeringstid: <b>72 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 201</b> |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : <b>NOEL: 10 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>21 d</b><br>Arter: <b>Daphnia magna (magna-vannloppe)</b><br>Prøvetype: <b>halv-statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD TG 211</b>                                                     |

## C14-16-18 Alkyl phenol:

|                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : <b>LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): &gt; 100 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>96 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b>                               |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : <b>EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): &gt; 100 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>48 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 202</b> |
| Toksisitet for alger/vannplanter                               | : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): &gt; 100 mg/l</b><br>Sluttpunkt: <b>Veksthemmende</b><br>Eksponeeringstid: <b>72 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b>           |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

Testemne: **WAF**

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Komponenter:

##### **Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: **Naturlig biologisk nedbrytbar.**

##### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: **Ikke klart bionedbrytbar.**  
Biologisk nedbrytning: **2 - 4 %**  
Eksponeeringstid: **28 d**  
Metode: **OECD Test-retningslinje 301 B**

##### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: **Lett biologisk nedbrytbar.**  
Bemerkning: **Ekspert bedømming**

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### **Dec-1-en, oligomerer, hydrogenert:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: **> 6,5**

##### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: **> 7,2**

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

Avfallsnr. : Avfallskoden bør tildeles i diskusjon mellom brukeren og avfalldeponeringsfirmaet.  
De følgende avfallskodene er kun forslag:  
13 02 06, syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

**IATA\_P** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA\_P** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA\_P (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 75  
Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres : Ikke anvendbar



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

(vedheng XIV)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

Ikke anvendbar

### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| TSCA  | : Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar               |
| AIIC  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| DSL   | : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen |
| ENCS  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| KECI  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| PICCS | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| IECSC | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| NZIoC | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

#### Fortegnelser

AIIC (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

H373 : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

### Full tekst av andre forkortelser

Asp. Tox. : Aspirasjonsfare  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
STOT RE : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieiste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ XL-III C3 0W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 26.09.2024

Utskriftsdato: 26/06/2025

---

Intern informasjon. : 000000272542

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO